

FILM PER SERRE

	Spessore	Durata Garantita	Colore	Trasmissione Luminosa	Termicità	Note
POLYANE AI 4F	0,20 mm	45 mesi	Paglierino	87%	55%	-----
CELLOFLEX 4 TT	0,20 mm	45 mesi	Incolore	90%	84%	-----
CELLOFLEX 5 TL	0,20 mm	57 mesi	Incolore	91%	84%	
POLYANEX 4 TT	0,20 mm	45 mesi	Incolore	90%	84%	Faccia esterna Antipolvere Faccia interna Antigoccia
CELLOCLIM 4S [®]	0,20 mm	45 mesi	Incolore a luce diffusa	Globale 87% Diffusa 50%	85%	Con micro bollicine nello strato intermedio Rinfrescante durante i periodi caldi
CELLOCLIM HSR	0,20 mm	45 mesi	Incolore a luce diffusa	Globale 88% Diffusa 70%	88%	Con micro bollicine nello strato intermedio Rinfrescante durante i periodi caldi ALTISSIMA RESISTENZA ALLO ZOLFO
DIAMANT [®] CRISTAL	0,18 mm	45 mesi	Incolore	Globale 91% Diffusa 20%	80%	Faccia esterna Antipolvere RESISTENZA ILLIMITATA ALLO ZOLFO
POLYTHERM L	0,03 mm	1 campagna	Incolore	91%	84%	Antigoccia Per intercapedine all'interno delle serre

FILM PER IMPIEGHI SPECIALI

	Spessore	Durata Garantita	Utilizzo
POLYANE SBE verde/verde	0,25 mm	57 mesi	Copertura capannoni - allevamenti – avant-serre - fungaie Impermeabilizzazione laghetti <u>(durata decennale)</u>
POLYANE SBE verde/bianco	0,25 mm	57 mesi	Copertura capannoni - allevamenti – avant-serre - fungaie
POLYANE SBE bianco	0,25 mm	57 mesi	Copertura capannoni – avant-serre - fungaie

NEW POLYPLANTS s.r.l. – Via dei Calzolai 231 – 55041 CAPEZZANO PIANORE (LU)
Tel (+39) 0584 969650 – Fax (+39) 0584 969655 – www.polyplants.it – info@polyplants.it